

## BAMBUS Produktdata, håndtering og vedlikehold

[www.holeartcenter.com](http://www.holeartcenter.com)

Utstranda 665

3531 Krokkleiva

t: +47 90 110 110

[asmund@holeartcenter.com](mailto:asmund@holeartcenter.com)

Bambus er et naturmateriale med unike funksjonelle og estetiske kvaliteter, som med fordel kan utnyttes i langt høyere grad i Norge – f.eks. til gjerde eller levegg utendørs. Bambusstokker brukes bl.a. til stillaser ved bygging av skyskrapere i Østen, og er dobbelt så hardt som Eik.

Vekt, styrke, holdbarhet og tilvekst gjør bambus til et av de mest miljøvennlige materialer du kan bruke. Omtalt her, er selve råmaterialet, ubehandlet, og brukt i Norsk miljø.

### UTSEENDE:

Montert riktig, gir bambus et lett, naturlig og elegant inntrykk. Den gule, (mest vanlig) kan assosieres med noe mer orientalsk, mens den mahognybrune gir et mer eksklusivt dempet inntrykk, som noen mener glir mer inn i en nordisk sammenheng. Ubehandlet, brukt utendørs, vil forskjellige sopparter og mose etablere seg på overflaten og gi mørkere gråtoner, grønnskjær m.m. Dette kaller vi "Patina" - en naturlig, vakker og langsom nedbrytningsprosess, som er en ettertraktet kvalitet bl.a. i japansk hagekunst. En del av stukkene sprekker, noen før, andre senere. Dette påvirker ikke holdbarhet eller styrke, og kan begrenses noe ved å punktere leddene med en tynn stang.

### VEDLIKEHOLD:

På et ubehandlet bambusgjerde montert utendørs, regner vi en levetid på 15 – 20 år avhengig av lokale forhold mht. klima og slitasje. Ønsker man å dempe ovennevnte nedbrytningsprosess, anbefaler vi å dusje på fargeløs Antiparasit etter behov. Da vil opprinnelig farge holde lenger, og levetid forlenges noe. Angrep av svartsopp, vaskes lett av med rent vann / høytrykksspyler dersom det oppleves som skjemmende. Effekt av påføring Bambusolje, er først og fremst kosmetisk. Det gir en dypere silkematt glans, kanskje først og fremst aktuelt på den mørke varianten, og ved bruk innendørs.

### MONTERING:

Bruk fintannet sag / sagblad til kapping. Ved innfesting med skruer anbefales forboring for å unngå unødig sprekking. Bambus liker ikke å stå i direkte kontakt med jord. Ønskes dekorative sammenføyninger med tau / knuter, anbefaler vi Shuronawa palmefibertråd.

### REFERANSER:

[Maridalsveien](#), [Lindbäckveien](#), [Hole Artcenter](#)

### VERKTØY, LITTERATUR:

[Silky Ginga bambussag](#), [Kanenori bambus splitter](#), [Bambusolje](#), "[Building Bamboo Fences](#)" Isao Yoshikawa, [Shuronawa palmefibertråd](#)

### ØVRIG INFO:

[Om bambus](#)

[Bambus Danmark](#)

Har du bambusrelaterte innspill / spørsmål, send gjerne epost: [asmund@holeartcenter.com](mailto:asmund@holeartcenter.com)